

仕 様 比 較

ビリビリガード				PD-R				
品名	 ビリビリガード⁺ ビリビリガード Plus プラグ形漏電遮断器			ビリビリガード ビリビリガード プラグ形漏電遮断器		漏電保護プラグ (漏電保護・過電流保護) PD-R <small>プラグ形漏電遮断器 2P1E差込端子 難燃防炎タイプ</small> PD-R 漏電・過電流保護付プラグ形漏電遮断器		
外観								
保護目的	地絡・過負荷・短絡保護兼用		地絡保護専用		地絡保護専用		地絡・過負荷・短絡保護兼用	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E		2P・0E		2P・0E		2P・1E	
型式	GB-XC		GT-XC		GR-XB		PD-R	
ご注文品番	GBXC1515		GTXC1515		GRXB1515(GRXB1515P,GRXB1515B)		GRPD11015BC	
銘板色	ブラック(型式箇所 レッド)		ブラック(型式箇所 グリーン)		グレー(ピンク、ブルー)		グレー	
納期	当日出荷	受注品		当日出荷	当日出荷		当日出荷	
定格電圧	100V					100V	100V	
定格周波数	50/60Hz					50/60Hz	50/60Hz	
定格電流	15A		15A		15A		10A	
定格感度電流	15mA	6mA		15mA	15mA		15mA	
動作時間	0.1秒以内(高速形)					0.1秒以内(高速形)		0.1秒以内(高速形)
定格不動作電流	7.5mA	3mA		7.5mA	7.5mA		7.5mA	
外形寸法(mm) (タテ×ヨコ×タカサ)	112×50×51 (コンセントに差して、ボタン等含む最大外形)					99×43×43 (リセットボタン含む)		80×43×43 (コンセントに差して、ボタン等含む最大外形)
質量	0.17kg					0.11kg		0.25kg
コンセント口数・容量	2個・合計1,500W					2個・合計1,500W		1個・合計1,000W
標準接続方式	差込接続方式					差込接続方式		接地防水コネクタ付
標準価格(円)	7,700		7,700		5,300		4,300	9,900