





□ 仕様一覧表 汎用シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P, 1E, 30A		2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	2P, 2E, 30A	2P, 2E, 30A
相線式			1φ2W		1φ2W	1φ3W	1φ3W	1φ3W
定格電圧(V)	AC	110		110	110 / 220	110 / 220	110 / 220	
	DC	100		100	100	100	100	
定格電流(A)		●2,3,●5	6,10,15 20,30	●6,●10,●15 ●20,●30	6,10,15,20,30	●6,●10,●15 ●20,●30	6,10,15,20,30	
型式			JB-1Q		JB-1F	JB-32Q	JB-32F	JB-32K
詳細説明ページ			25		26	27	28	29
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。								
定格しゃ断電流(A)	AC	110V	1,000	1,500	1,500			
		110/220V				1,500	1,500	1,500
		460V						
		600V						
	DC	100V	300	300	300	300	300	300
		250V						
 (mm)		A	35	35	35	35	35	
		B	70	70	70	70	97	
		C	42.5	42.5	42.5	42.5	46	
		D	57.5	62.5	57.5	62.5	63.3	
		基準温度(℃)		25		25	25	25
端子構造			ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式
端子カバー			○			○		○
受注仕様	接続方式	裏面形						
		埋込形						
	付属	補助スイッチ						
		警報スイッチ						
		電圧引外装置						
		不足電圧引外装置						
	装置	ハンドル キャップ式	○		○			
		ロック装置 施錠式						
		外部操作ハンドル						
接続可能最大電線(mm²)			8		8	8	8	8
引外し方式			熱動電磁	熱動	熱動	熱動	熱動	熱動
型式認可番号			▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
重量(kg)			0.095		0.1	0.1	0.1	0.14
一梱入数			50		50	50	50	50
定価(円)			2A, 3A, 5A 1,400		6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A
			6A, 10A, 30A 760		790	1,080	1,100	1,220
			15A, 20A		15A, 20A	15A, 20A	15A, 20A	15A, 20A
			730		760	1,030	1,050	1,160

[注] ①●印は受注品(納期2週間) ②表示の定格電圧は、最大電圧を示します。③D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。
④110/220Vは、単相3線式回路での200V使用を示します。