


モーター保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 30A	2P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	3P, 3E, 30A			
相線式				1φ2W, 1φ3W, 3φ3W	1φ2W	3φ3W	3φ3W			
定格電圧(V)		AC	250	250	220	220				
		DC	100	100						
定格電流(A)				●10, ●15, ●20, ●30	10, 15, 20, 30	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4 10, 15, 20, 25, 30	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4 10, 15, 20, 25, 30			
型式				JB-32P	JB-32H	M-33	B-33M			
詳細説明ページ				30, 31, 32	33	34	35			
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。										
				NK認定	NK認定・ロイド登録		新製品			
				定格しゃ断電流(A)	AC	JEM JIS	110V	5,000(125V)	5,000(125V)	
							220V	2,500(250V)	2,500(250V)	2,500
							460V			
600V										
DC	JEM JIS	125V	700(100V)	700(100V)						
		250V								
			A	45	45	70				
			B	117	117	105	105(115端子カバー付)			
			C	46	46	49	49			
			D	63.5	63.5	68	72.2			
基準温度(℃)				45	45	40	40			
端子構造				プラグイン方式	線押え方式	ソルダーレス端子方式	線押え方式			
端子カバー					○	○	○			
受注仕様	接続方式	裏面形								
		埋込形								
	付属装置	補助スイッチ				○	○			
		警報スイッチ					○			
		電圧引外装置								
		不足電圧引外装置								
		ハンドル	ハンドルキャップ式							
		ロック装置	施錠式			○	○			
		外部操作ハンドル								
接続可能最大電線(mm ²)				22	8	14				
引外し方式				熱動電磁	熱動電磁	完全電磁	完全電磁			
型式認可番号				▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済			
重量(kg)				0.25	0.25	0.42	0.42			
一梱入数				50	50	10	10			
定価(円)				2,350	2,100	3,100	3,100			

[注] ①●印は受注品(納期2週間) ②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を示します。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤定格しゃ断電流(非対称/対称)