



モーター保護兼用															
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 225 A	3P, 3E, 225 A	2P, 2E, 250 A	3P, 3E, 250 A	2P, 2E, 400 A	3P, 3E, 400 A	2P, 2E, 400 A	3P, 3E, 400 A				
相線式				1φ2W	(1φ3W), 3φ3W	1φ2W	(1φ3W), 3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W				
定格電圧(V)		AC		460		460		460		600					
		DC		250		250		250		250					
定格電流(A)				●125, 150, 175 200, 225		●150, ●175, ●200 ●225, 250		●250, 300, 400		●300, ●400	300, 400				
型式				B-222 C	B-223 C	B-252	B-253	B-402 C	B-403 C	B-402 H	B-403 H				
詳細説明ページ				44, 45		46, 47		48, 49		50, 51					
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。															
				定格しゃ断電流(A)	AC	JEM	110V	23, 000 / 20, 000		35, 000 / 30, 000		35, 000 / 30, 000			
							JIS	220V	16, 000 / 15, 000		35, 000 / 30, 000		35, 000 / 30, 000		40, 000 / 35, 000
								460V	10, 000 / 10, 000		16, 000 / 15, 000		16, 000 / 15, 000		25, 000 / 22, 000
								600V							20, 000 / 18, 000
DC	JEM	125V	15, 000			25, 000		25, 000		40, 000					
		JIS	250V	10, 000		20, 000		20, 000		40, 000					
				A	105		150		150		210				
				B	175(255端子カバー付)		237(297端子カバー付)		237(319バー端子含む)		256(356バー端子含む)				
				C	85		103		103		103				
				D	110.5		145		145		140				
				基準温度(℃)				40		40		40		40	
端子構造				圧着端子方式		圧着端子方式		バー端子方式		バー端子方式					
端子カバー				○		○		○(別売)		○(別売)					
受注仕様	接続方式	裏面形		○		○		○		○					
		埋込形		○		○		○		○					
	付属装置	補助スイッチ		○		○		○		○					
		警報スイッチ		○		○		○		○					
		電圧引外装置		○		○		○		○					
		不足電圧引外装置								○					
		ハンドル	ハンドルキャップ式												
			ロック装置		施錠式		○		○		○				
		外部操作ハンドル		○		○		○		○					
接続可能最大電線(mm²)				125		150									
引外し方式				熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動可調整電磁					
型式認可番号				▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外					
重量(kg)				1.6	2.0	4.0	4.7	6.0	7.5	7.5					
一梱入数				5		1		1		1					
定価(円)				20, 000	22, 300	150 A, 175 A, 200 A, 225 A		250 A, 300 A		54, 000	63, 000				
						25, 000	27, 500	39, 000	42, 000						
						250 A		400 A							
						26, 200	28, 600	51, 500	56, 700						

[注] ①●印は受注品(納期2週間), ●印は納期1~3ヶ月です。②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を示します。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。
④D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤定格しゃ断電流(非対称/対称)