






高しゃ断容量シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A
相線式				1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W
定格電圧(V)		AC	600		600		600		600		
		DC	250		250				250		
定格電流(A)				●5, ●10, ●15 ●20, ●30		●10, ●15, ●20 ●30, ●50		●10, ●15, ●20 ●30, ●50		●50, ●60, ●75, ●100	
型式				B-32F	B-33F	B-52F	B-53F	B-52FK	B-53FK	B-102F	B-103F
詳細説明ページ				54, 55		56, 57		58, 59		60, 61	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。				新製品 		新製品 		新製品 		新製品 	
定格しゃ断電流(A)	AC	JEM	110V								
			220V	2,500		10,000		100,000 / 85,000		20,000 / 18,000	
		JIS	460V	2,500		7,500		35,000 / 30,000		15,000 / 14,000	
			600V	1,500		2,500		10,000 / 10,000		10,000 / 10,000	
	DC	JEM	125V	5,000		7,500				15,000	
		JIS	250V	2,500		5,000				10,000	
			A	52	75	65	90	75	105	70	105
			B	130		150		165		165	
			C	60		78		104		104	
			D	84		100		125		125	
基準温度(℃)				40		40		40		40	
端子構造				線押え方式		線押え方式		線押え方式		ソルダーレス端子方式	
端子カバー				○(別売)		○(別売)		○(別売)		○(別売)	
受注仕様	接続方式	裏面形	○		○		○		○		
		埋込形	○		○		○		○		
	付属装置	補助スイッチ	○		○		○		○		
		警報スイッチ	○		○		○		○		
		電圧引外装置	○		○		○		○		
		不足電圧引外装置							○		
		ハンドル	ハンドルキャップ式								
		ロック装置	施錠式			○		○		○	
外部操作ハンドル			○		○		○		○		
接続可能最大電線(mm²)				22		22		22		50	
引外し方式				完全電磁		完全電磁		完全電磁		熱動電磁	
型式認可番号				▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済	
重量(kg)				0.43	0.6	0.75	1.1	1.8	2.3	1.5	1.9
一梱入数				1		1		1		1	
定価(円)				4,100	5,700	7,500	9,800	18,600	23,300	21,500	25,900

[注] ①●印は受注品(納期2週間), ◎印は納期1〜3ヶ月です。②表示の定格電圧は、最大電圧を示します。③D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。④定格しゃ断電流(非対称/対称) ⑤B-33F(32F), B-53F(52F)型は交流と直流で引はずし特性が異なります。直流の場合は、必ず御指定ください。なお、純直流、単相全波、三相全波など電源の種類を併せて御指定ください。