




種数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 1000A	3P, 3E, 1000A	2P, 2E, 1200A	3P, 3E, 1200A	2P, 2E, 1400A	3P, 3E, 1400A	2P, 2E, 1600A	3P, 3E, 1600A				
相線形式				1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W				
定格電圧(V)		AC	600		600		600		600						
		DC	250		250										
定格電流(A)				●1,000	1,000	●1,200	●1,200	●1,200, ●1,400	●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600						
型式				B-1002F	B-1003F	B-1202F	B-1203F	B-1402F	B-1403F	B-1602F	B-1603F				
詳細説明ページ				72, 73		74, 75		76, 77		78, 79					
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。				旧型式 B-1003 (2)H 		旧型式 B-1203 (2)H 		旧型式 B-1403 (2)H 		旧型式 B-1603 (2)H 					
				定格しゃ断電流(A)	AC	JEM	110V								
						JIS	220V	100,000 / 85,000		100,000 / 85,000		100,000 / 85,000		150,000 / 125,000	
							460V	40,000 / 35,000		40,000 / 35,000		50,000 / 42,000		100,000 / 85,000	
							600V	20,000 / 18,000		20,000 / 18,000		35,000 / 30,000		80,000 / 70,000	
	DC	JEM	125V	40,000		40,000									
		JIS	250V	40,000		40,000									
 (mm)				A	210		210		310		310				
				B	410(530バー端子含む)		410(570バー端子含む)		560(720バー端子含む)		560(760バー端子含む)				
				C	118		126		226		226				
				D	180		188		299(403補助ハンドル付)		299(403補助ハンドル付)				
基準温度(℃)				40		40		40		40					
端子構造				バー端子方式		バー端子方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式					
端子カバー				○(別売)		○(別売)									
受注仕様	接続方式	裏面形		○		○		○		○					
		埋込形		○		○		○		○					
	付属装置	補助スイッチ		○		○		○		○					
		警報スイッチ		○		○		○		○					
		電圧引外装置		○		○		○		○					
		不足電圧引外装置		○		○		○		○					
		ハンドル	ハンドルキャップ式												
		ロック装置	施錠式	○		○		○		○					
		外部操作ハンドル		○		○		○		○					
接続可能最大電線(mm ²)															
引外し方式				熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁					
型式認可番号				▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外					
重量(kg)				22		25		64		68					
一梱入数				1		1		1		1					
定価(円)				400,000	417,000	454,000	471,000	483,000	538,000	510,000	560,000				

[注] ①●印は受注品(納期2週間), ●印は納期1~3ヶ月です。②表示の定格電圧は、最大電圧を示します。③D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。④定格しゃ断電流(非対称/対称) ⑤B-1403F(1402F)以上の器種は周波数(50Hz, 60Hz)をご指定ください。