


電灯分電盤用シリーズ(協約寸法品 JEM 1292)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				1P, 1E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 100A
相線式				1φ2W	1φ2W	1φ3W , 3φ3W	1φ2W , 1φ3W
定格電圧(V)		AC	265	265	110/220 , 220	265 , 110/220	
		DC	110	110		110	
定格電流 (A)				●10, 15, 20, 30 ●40, 50	●10, 15, 20, 30 ●40, 50	15, 20, 30, 50	60, 75, 100
型 式				SE-51	SE-52	SE-53	SE-102
詳細説明ページ				86, 87	86, 87	86, 87	88, 89
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。				新製品 	新製品 	新製品 	新製品 
定格しゃ断電流 (A)	AC	JEM JIS	110V	5,000	5,000	5,000	5,000
			110/220V				
			265V	2,500	2,500	2,500(220V)	2,500
	DC	JEM JIS	110V	1,000	5,000		5,000
			A	25	50	75	50
			B	95	95	95	95
			C	60	60	60	60
			D	77	77	82	77
基準温度 (℃)				40	40	40	40
端子構造				線押え方式	線押え方式	線押え方式	圧着端子方式
端子カバー							
受注仕様	接続方式	裏面形					
		埋込形					
	付属装置	補助スイッチ					
		警報スイッチ					
		電圧引外装置					
		不足電圧引外装置					
		ハンドル	ハンドルキャップ式	○	○	○	○
		ロック装置	施錠式				
外部操作ハンドル							
接続可能最大電線(mm ²)				22	22	22	38
引外し方式				熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
型式認可番号				▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
重 量 (kg)				0.14	0.29	0.46	0.35
一 梱 入 数				50	25	10	25
定 価 (円)				1,250	2,500	7,500	7,400

[注] ①●印は受注品(納期2週間) ②表示の定格電圧は、最大電圧を示します。③D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。
④(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を示します。