




4極シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P,3E,50A	4P,3E,50A	4P,3E,100A	4P,3E,225A
相線式				3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W
定格電圧(V)		AC		600	600	600	600
		DC					
定格電流(A)				●10, ●15, ●20 ●30, ●50	●10, ●15, ●20 ●30, ●50	●15, ●20, ●30 ●50, ●75, ●100	●125, ●150 ●200, ●225
型式				B—54F	B—54FK	B—104FK	B—224F
詳細説明ページ				90, 91	92	93	94, 95
▶ 外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。							
定格しゃ断電流(A)	AC	JEM	110V				
			220V	10,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000
			460V	7,500	35,000 / 30,000	50,000 / 42,000	30,000 / 25,000
			600V	2,500	10,000 / 10,000	15,000 / 14,000	20,000 / 18,000
	DC	JEM	125V				
			JIS	250V			
			A	120	140	140	145
			B	150	165	165	260
			C	78	104	104	107
			D	100	125	125	139
基準温度(℃)				40	40	40	40
端子構造				線押え方式	線押え方式	圧着端子方式	圧着端子方式
端子カバー				○(別売)	○(別売)	○(別売)	
受注仕様	接続方式	裏面形		○	○	○	○
		埋込形		○	○	○	○
	付属装置	補助スイッチ		○	○	○	○
		警報スイッチ		○	○	○	○
		電圧引外装置		○	○	○	○
		不足電圧引外装置					○
		ハンドル	ハンドルキャップ式				
		ロック装置 施錠式		○	○	○	○
		外部操作ハンドル		○	○	○	○
接続可能最大電線(mm)				22	22	50	125
引外し方式				完全電磁	完全電磁	完全電磁	熱動電磁
型式認可番号				▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽対象外
重量(kg)				1.4	3.0	3.2	6.1
一梱入数				1	1	1	1
定価(円)				14,700	35,000	55,600	72,300

[注] ①●印は受注品(納期1〜3カ月) ②表示の定格電圧は、最大電圧を示します。③B-1604F, B-2004Fについては、周波数(50Hz, 60Hz)をご指定ください。④定格しゃ断電流<非対称 / 対称>