


高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・1600AF	3P・3E・1600AF
B-1602F	B-1603F

旧型式 B-1603 (2)H



型 式				B-1602F	B-1603F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1600A	3P・3E・1600A
相 線 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	150,000 / 125,000
				460V	100,000 / 85,000
				600V	80,000 / 70,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg・cm)				200～270	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ ㊦			電 圧 引 外 装 置 ㊦	
	警報スイッチ ㊦			不足電圧引外装置 ㊦	
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				68	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				510,000	560,000

(注) ①定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
②●印は受注品(納期1～3ヶ月)
③50Hz, 60Hzをご指定ください。

