



4P・3E・50AF

B-54F




動作特性曲線



型 式				B-54F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 50A	
相 線 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●10, ●15, ●20 ●30, ●50	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	10,000
				460V	7,500
600V				2,500	
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			10A	(φ 1.6)〈2-6〉
				15A	(φ 1.6)〈2-6〉
				20A	(φ 2.0)〈3.5-6〉
				30A	14〈14-6〉
				50A	14〈14-6〉
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				40~50	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置⑦	
	警報スイッチ⑥				
					
端 子 カ バ ー				別 売	
端 子 構 造				線押え方式	
重 量 (kg)				1.4	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)				14,700	

(注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)

●端子構造



導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続