








4P・3E・2000AF


B-2004F




型 式				B — 2004 F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 2000A	
相 線 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,800, ●2,000	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	150,000 / 125,000
				460V	100,000 / 85,000
600V				80,000 / 70,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200～270	
ハンドルロック				施錠式	
受	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置 ①	
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置②	
注 意 仕 様					
					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				87	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				1,260,000	

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③50Hz, 60Hzをご指定ください。


動作特性曲線



●裏面形



穴明寸法



●表面形 ●埋込形について
 はP103をご参照ください。