



耐熱ブレーカシリーズ

2P・2E・30AF

3P・3E・30AF

FB-32

FB-33



型 式	FB-32	FB-33
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P・2E・30A	3P・3E・30A
相 線 式	1φ2W	3φ3W
定 格 電 圧 (V)	AC	220
定 格 電 流 (A)	●15, ●20, ●30	
耐熱定格電流(A)	10.5, 14, 21	
定格しゃ断電流(A)	AC 220V	2,500
耐熱しゃ断電流(A)	AC 220V	2,500
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35	
接続可能最大電線(mm ²)	5.5	
端 子 構 造	線押え方式	
重 量 (kg)	0.28	0.39
認 定 番 号	CB-70001	CB-70002
定 価 (円)	6,100	10,000

(注) ●印は受注品(納期2週間)


耐熱ブレーカシリーズ

2P・2E・50AF

3P・3E・50AF

FB-52

FB-53



型 式	FB-52	FB-53
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P・2E・50A	3P・3E・50A
相 線 式	1φ2W	1φ3W・3φ3W
定 格 電 圧 (V)	AC	550
	DC	250
定 格 電 流 (A)	●15, ●20, ●30, ●50	
耐熱定格電流(A)	10.5, 14, 21, 35	
定格しゃ断電流(A)	AC 220V	5,000
	AC 460V	2,500
	550V	1,500
	DC 250V	2,500
耐熱しゃ断電流(A)	AC 220V	5,000
	AC 460V	2,500
	550V	1,500
	DC 250V	2,500
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	25~35	
接続可能最大電線(mm ²)	22	
端 子 構 造	線押え方式	
重 量 (kg)	0.54	0.74
認 定 番 号	CB-70003	CB-70004
定 価 (円)	12,150	16,100

(注) ●印は受注品(納期2週間)

