

耐熱ブレーカシリーズ

3P・3E・100AF

FB-103




耐熱ブレーカシリーズ

3P・225AF

F-223

素子なし耐熱形配線用しゃ断器



型 式		F B - 103
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・3E・100A
相 線 式		1φ3W, 3φ3W
定 格 電 圧 (V)	AC	550
	DC	250
定 格 電 流 (A)		●60, ●75, ●100
耐 熱 定 格 電 流 (A)		42, 52.5, 70
定 格 し ゃ 断 電 流 (A)	AC	220V 10,000
		460V 5,000
		550V 2,500
	DC	250V 5,000
耐 熱 し ゃ 断 電 流 (A)	AC	220V 10,000
		460V 5,000
		550V 2,500
	DC	250V 5,000
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		55~75
接続可能最大電線 (mm ²)		50
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式
重 量 (kg)		1.4
認 定 番 号		C B - 70005
定 価 (円)		39,550

型 式		F - 223
極 数(P)・フレーム(A)		3P・225A
相 線 式		3φ3W
定 格 電 圧 (V)	AC	550
	DC	250
定 格 電 流 (A)		●225
耐 熱 定 格 電 流 (A)		157.5
バー端子への締付トルク (kg-cm)		200~270
接続可能最大電線 (mm ²)		125
端 子 構 造		バー端子方式
重 量 (kg)		3.1
認 定 番 号		K M - 70005
定 価 (円)		75,000

(注) ●印は受注品(納期2週間)

(注) ●印は受注品(納期2週間), ●印は1~3ヶ月

