












裏面形	  ●丸スタッド ●バースタッド 漏電しゃ断器を裏面配線で使用する場合があります。				
埋込形	 フラッシュプレートを化粧板にして、しゃ断器を盤に埋込んで使用するものです。 塗装色は、マンセル7.5BG6/1.5 5分ツヤ出し。				
ハンドルロック	 ハンドルキャップ式 漏電しゃ断器のハンドルに、プラスチック製のカバーをかぶせて、手動によるハンドルの操作をロックします。  施錠式 漏電しゃ断器のハンドル部に、施錠棒を取り付けて、ハンドルの手動操作を施錠用南京錠で完全にロックします。				
外部操作ハンドル	  <table border="1"> <tr> <th>扉インターロック付</th><th>ハンドル 扉インターロック付</th></tr> <tr> <td>ヒンジ形扉に取付使用するような場合、ON、及びOFFの状態では扉を開くことができないようにしたインターロック方式です。</td><td>扉インターロックの操作ハンドルをON、及びOFFの状態では施錠できる構造です。施錠用南京錠は顧客にて用意下さい。</td></tr> </table>	扉インターロック付	ハンドル 扉インターロック付	ヒンジ形扉に取付使用するような場合、ON、及びOFFの状態では扉を開くことができないようにしたインターロック方式です。	扉インターロックの操作ハンドルをON、及びOFFの状態では施錠できる構造です。施錠用南京錠は顧客にて用意下さい。
扉インターロック付	ハンドル 扉インターロック付				
ヒンジ形扉に取付使用するような場合、ON、及びOFFの状態では扉を開くことができないようにしたインターロック方式です。	扉インターロックの操作ハンドルをON、及びOFFの状態では施錠できる構造です。施錠用南京錠は顧客にて用意下さい。				
補助スイッチ	  しゃ断器がOFFのときにはPL₁が点灯し、ONのときにはPL₂が点灯してしゃ断器の状態を表示します。				
警報スイッチ	  しゃ断器がトリップしたとき（回路に事故があったとき）のみ、PLを点灯、またはBZを鳴らして事故の発生を表示します。				
特殊機能形	●時延形(GBLタイプ) 主回路に用いて、分岐回路に設置した高速、高感度形ELCBとの漏電しゃ断時間協調が取れます。 ●万能形(GBAタイプ) 三相電路の保護器として最適で、反相、欠相、漏電、過負荷、短絡の保護機能を備えています。 ●積分形(GBIタイプ) 漏れ電流に対する作動範囲が広く、しかも反限時動作特性を持ったELCBで、感電防止用として最適です。				
	●感度切替形 感度電流が3点切替でき、回路の設計変更に対応されます。前面コントロール、ロック機構付。 ●電圧切替形 定格電圧が、200Vと415V切替できます。自動切替式と、手動切替式があり、手動切替式は前面コントロール、ロック機構付。 ●感度・時限切替形 感度電流、動作時間が独立して3点切替でき、回路の設計変更に対応されます。前面コントロール、ロック機構付。				