

仕様一覧表

GBシリーズ
全器種衝撃波不動作形



過負過・短絡保護兼用(配線用しや断器兼用)

モーター保護兼用

種数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	3P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	3P, 3E, 30A
相線式		1φ2W	1φ2W, 1φ3W	1φ3W	3φ3W	(1φ3W), 3φ3W
定格電圧(V)		100	100-100/200	100/200	200	(100/200), 200
定格電流(A)		15, 20, 30		30	1.3, 2.6, 4.2, 5.5 7.4, 10, 15, 20, 25, 30	30
定格感度電流(mA)		15, 30		15, 30	30	●15, 30
定格不動作電流(mA)		7.5, 15		7.5, 15	15	7.5, 15
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定 格 しや断電流 (A)	AC 110V	1,500				
	AC 110/220V		1,500	1,500		
	AC 220V				2,500	2,500
	AC 415V					
漏電表示方式						
型 式		GB-1E	GB-2C	GB-3-I	GB-3MC	GB-33C
詳細説明ページ		137	138	139	140	141
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。						
	A	70.2		90	70	70
	B	70.2		90	140	140
	C	42.5		49	52.5	52
	D	57.5		60	68	68
端子構造		ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式
端子カバー		○		○	○	○
受注仕様様	接続方式					
	裏面形					
	埋込形					
	補助スイッチ				○	○
	警報スイッチ					
	ハンドル	○		○		
	ロック				○	○
外部操作ハンドル						
特殊機能		感度切替形 3点A 感度・時限切替形B 電圧切替形C 時延形D				
最大接続可能電線(mm)		8		8	8	8
重 量 (kg)		0.35		0.42	0.62	0.54
一 梱 入 数		20		20	20	20
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動		電流動作形・熱動	電流動作形・完全電磁	電流動作形・熱動電磁
型 式 認 可 番 号		▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済
定 価 (円)		4,400	4,800	7,000	8,700	8,300

[注] ①●印は受注品(納期2週間) ②100/200V表示は、単相3線式200V回路の使用を示します。③50Hz～400Hzまでの範囲で特殊周波数も製作します。
④特殊電圧はGB-53(52)以上の器種について100V～460Vまでの範囲で製作いたします。⑤(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。⑥受注品の仕様については、P113～P116を参照してください。