

協約寸法品 JEM 1292			モーター保護兼用							
2P, 2E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 60A	3P, 3E, 60A	2P, 2E, 75A	3P, 3E, 75A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A	2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A
1φ 2W	1φ 2W	(1φ 3W) 3φ 3W	1φ 2W	(1φ 3W) 3φ 3W	1φ 2W	(1φ 3W) 3φ 3W	1φ 2W	(1φ 3W) 3φ 3W	1φ 2W	(1φ 3W) 3φ 3W
100—200(共用)	100—200	(100/200) 200, ● 415	100—200	(100/200) 200, ● 415	100—200	(100/200) 200, ● 415	100, 200	(100/200) 200, ● 415	100, 200	(100/200) 200, ● 415
15, 20, 30, 50	●15, ●20, 30, 40, 50		●15, ●20, ●30 40, 50, 60		75		●30, ●50, 60, 75, 100 (注)30Aはモータ保護特性なし		125	
30	●15, 30		30	15, 30	30		30	30, 100	30	30, 100
15	7.5, 15		15	7.5, 15	15		15	15, 50	15	15, 50
高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)	
5, 000	2, 500		2, 500		5, 000		(30A=5, 000) 10, 000		10, 000/10, 000	
5, 000										
2, 500	2, 500		2, 500		5, 000		(30A=5, 000)7, 500		7, 500 / 7, 500	
	1, 500		2, 500		2, 500		5, 000		5, 000 / 5, 000	
			機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)	
GB—52S	GB—52	GB—53	GB-62H	GB-63H	GB—72	GB—73	GB-102	GB-103	GB-122C	GB-123C
142	143		144, 145		146, 147		148, 149		150, 151	
										
75	75		80		80		90		90	
95	150(165端子カバー付)		175(195端子カバー付)		175(195端子カバー付)		200(220端子カバー付)		200 (220端子カバー付)	
60	60		62		62		68		68	
77	82		88		88		90		90	
線押え方式	ソルダーレス端子方式		線押え方式		圧着端子方式		標準品 圧着端子方式・受注品 ソルダーレス端子方式		標準品 圧着端子方式・受注品 ソルダーレス端子方式	
	○		○		○		○		○	
			○		○		○		○	
			○		○		○		○	
	○		○		○		○		○	
	○		○		○		○		○	
○										
	○		○		○		○		○	
			○		○		○		○	
	D		D		D		D		A D	
22	22		22		22		50		50	
0.5	0.7		0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.52	1.5	1.52
10	10		10		10		5		5	
電流動作形・完全電磁	電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁	
▽取得済	▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽対象外	
8, 500	9, 700	9, 800	10, 300	10, 500	14, 200	14, 400	17, 500	18, 400	17, 500	18, 400