



モーター保護兼用					
種数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 225A	3P, 3E, 225A	3P, 3E, 250A	3P, 3E, 400A	3P, 3E, 400A
相線式	1φ 2W	(1φ 3W) 3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W
定格電圧 (V)	100, 200	(100/200) 200, ●415	200, ●415	200, ●415	200, ●415
定格電流 (A)	150, 175 200, 225	●125, 150, 175 200, 225	●150, ●175, ●200 ●225, 250	●250, 300, 400	300, 400
定格感度電流 (mA)	30	30, 200	30, 200	30, 200	30, 200
定格不動作電流 (mA)	20	20, 100	20, 100	20, 100	20, 100
動作時間の種類 (秒)	高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
定 格 しゃ断電流 (A)	AC 110V	23,000 / 20,000			
	AC 110/220V				
	AC 220V	16,000 / 15,000	35,000 / 30,000	35,000 / 30,000	40,000 / 35,000
	AC 415V	10,000 / 10,000	16,000 / 15,000	16,000 / 15,000	25,000 / 22,000
漏電表示方式	機械式(ボタン)		機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)
型 式	GB-222C	GB-223C	GB-253	GB-403C	LGB-403H
詳細説明ページ	152, 153		154, 155	156, 157	158, 159
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。					
	A	105	150	150	210
	B	265(345端子カバー付)	336(396端子カバー付)	336(526端子カバー付)	256(356バー端子含む)
	C	85	103	103	103
	D	110.5	145	145	140
端子構造	圧着端子方式		圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式
端子カバー	○		○	○ (別売)	○ (別売)
受注仕様	接続方式	裏面形	○	○	○
		埋込形	○	○	○
	付属装置	補助スイッチ	○	○	○
		警報スイッチ	○	○	○
		ハンドル	○	○	○
		ロック	○	○	○
	特殊機能	外部操作ハンドル	○	○	○
		感度切替形 3点切替形 度・時限切替形 電圧切替形 時延形	●A ●B ●C ●D	●A ●B ●C ●D	●A ●B ●D
最大接続可能電線 (mm ²)	125		150		
重量 (kg)	3.1	3.42	6.0	10.8	7.5
一梱入数	1		1	1	1
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動可調整電磁
型式認可番号	▽対象外		▽対象外	▽対象外	▽対象外
定 価 (円)	32,700	33,400	39,200	250A, 300A 400A	61,000 75,000

〔注〕 ①●印は受注品(納期2週間) ②100/200V表示は、単相3線式200V回路を示します。 ③50Hz～400Hzまでの範囲で特殊周波数も製作します。

④特殊電圧は100V～460Vまでの範囲で製作いたします。 ⑤(1φ 3W)は単相3線式回路に使用可能

⑥受注品の仕様については、P113～P116を参照してください。 ⑦定格しゃ断電流(非対称/対称)