


4極シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4P, 3E, 50A	4P, 3E, 100A	4P, 3E, 225A	4P, 3E, 400A
相線式		3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W
定格電圧(V)		415	415	415	415
定格電流(A)		●15, ●20 ●30, ●50	●60, ●75, ●100	●125, ●150 ●200, ●225	●300, ●400
定格感度電流(mA)		30	30	30	30
定格不動作電流(mA)		15	15	15	15
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格 しゃ断電流 (A)	AC220V			100,000 / 85,000	100,000 / 85,000
	AC415V	50,000 / 42,000	50,000 / 42,000	30,000 / 25,000	40,000 / 35,000
漏電表示方式		機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)
型式		GB-54	GB-104	GB-224	GB-404
詳細説明ページ		170	171	172	173
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。					
 (mm)	A	140	140	145	280
	B	240	240	460	560
	C	104	104	123	124
	D	125	125	155	157
端子構造		線押え方式	圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式
端子カバー		○(別売)	○(別売)		
受注仕様	接続方式				
	裏面形	○	○	○	○
	埋込形	○	○	○	○
	補助スイッチ	○	○	○	○
	警報スイッチ	○	○	○	○
	ハンドル				
	キャップ式				
特殊機能	ロック	○	○	○	○
	外部操作ハンドル	○	○	○	○
最大接続可能電線(mm ²)		22	50	125	
重量(kg)		6.8	6.8	11	21.5
一梱入数		1	1	1	1
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・完全電磁	電流動作形・完全電磁	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動可調整電磁
型式認可番号		▽取得済	▽取得済	▽対象外	▽対象外
定価(円)		54,000	101,000	141,000	276,000

[注] ①●印は受注品(納期1~3ヶ月) ②定格しゃ断電流(非対称 / 対称)