





GTシリーズ
全器種衝撃波不動作形

OCなし
漏電保護専用形

漏電
しゃ断器

極数(P)・フレーム(A)		2P, 30A	3P, 30A	3P, 30A	3P, 60A
相線式		1φ2W	1φ3W	(1φ3W), 3φ3W	(1φ3W), 3φ3W
定格電圧(V)		100 100-200	100/200	(100/200), 200	(100/200), 200
定格電流(A)		30	30	30	60
定格感度電流(mA)		15, 30	15, 30	●15, 30	●15, 30
定格不動作電流(mA)		7.5, 15	7.5, 15	7.5, 15	7.5, 15
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格短時間電流(A)		1,500	1,500	1,500	2,500
型式		GT-1C GT-2C	GT-3・1	GT-3	GT-63C
詳細説明ページ		176	177	178	179
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。					
	A	70.2	90	62	75
	B	70.2	90	135	150(165端子カバー付)
	C	42.5	49	56	60
	D	57.5	60	70	82
端子構造		溶剤レス端子方式	溶剤レス端子方式	溶剤レス端子方式	溶剤レス端子方式
端子カバー		○	○	○	○
受注仕様 接続方式 裏面形 埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ハンドルキャップ式 ロック 施錠式 特殊機能	裏面形				
	埋込形				
	補助スイッチ				○
	警報スイッチ				○
	ハンドル ハンドルキャップ式	○	○	○	
	ロック 施錠式				○
最大接続可能電線(mm ²)		8	8	8	22
重量(kg)		0.34	0.41	0.55	0.65
一梱入数		20	20	20	10
漏電検出方式		電流動作形	電流動作形	電流動作形	電流動作形
型式認可番号		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
定価(円)		3,600 3,800	5,800	5,800	9,000

〔注〕 ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能 ②●印は受注品(納期2週間)