




ボックス入シリーズ
防じん・防滴用

ポータブル形

鉄製ボックス入

用途	単相用携帯形				三相用携帯形	単相用・三相用防じんボックス形
	過負荷・短絡保護兼用(OC付)				過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)
	屋内専用		屋外兼用		屋外兼用	屋内専用
内装漏電しゃ断器	GB-1E	GB-2C	GB-1E	GB-2C	GB-63H	GB-63H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	3P, 3E, 60A	3P, 3E, 60A
相線式						(1φ3W), 3φ3W
定格電圧(V)	100	100-100/200	100	100-100/200	200	(100/200), 200
定格電流(A)	15		15		30	●15, ●30, 50, 60
定格感度電流(mA)	15		15		30	30
定格不動作電流(mA)	7.5		7.5		15	15
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格しゃ断電流(A)	1,500		1,500		2,500	2,500
型式	GB-P32-1	GB-P32-2	GB-P32W-1	GB-P32W-2	GB-P63W	GB-D63
詳細説明ページ	181		182		183	184
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。						
電源側差込ゴムプラグ	2P接地極付標準品		2P接地極付標準品		3P接地極付標準品	
	125V 15A	250V 15A	125V 15A	250V 15A	250V 30A	
負荷側コンセント	同上 4ヶ付	同上 4ヶ付	同上 2ヶ付	同上 2ヶ付	3P接地極付標準品 250V 20A 2ヶ付	
キャプタイヤケーブル	2mm ² , 3芯, 2種, 1.5m付		2mm ² , 3芯, 2種, 2m付		5.5mm ² , 4芯, 2種, 2m付	
塗装色	マンセル 7.5BG 4/1.5					
重量(kg)	2.9		4.2		1.6	2.6
備考	防滴装置なし 防じんのみ		防じん, 防滴プレート付 防錆処理塗装			外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式
一梱入数	1		1		1	1
定価(円)	12,000		16,300		24,300	15,500

[注] ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能 ②●印は受注品(納期2週間)