




■プラスチック製ボックス入

単相用・三相用防じんボックス形	
過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
屋 内 専 用	
GB-103	GB-123C
3P, 3E, 100A	3P, 3E, 125A
(1φ3W), 3φ3W	
(100/200), 200	
●100	●125
30, 100	
15, 50	
高速形(0.1以内)	
7,500	
GB-D123	
185	
	
マンセル7.5BG 4/1.5	
11.0	
外部操作ハンドル方式	
動作試験も外部操作方式	
1	
33,500	

用 途	自動販売機用コンセント付 漏電しゃ断器ボックス	仮設工事現場用コンセント付 漏電しゃ断器ボックス
内 装 漏 電 し ゃ 断 器	漏電保護専用(OCなし)	漏電保護専用(OCなし)
	GT-1C	GT-1C
極 数(P)・フ レ ー ム (A)	2P, 30A	2P, 30A
相 線 式	1φ2W	1φ2W
定 格 電 圧 (V)	100	100
定 格 電 流 (A)	30	30
定 格 感 度 電 流 (mA)	15	15
定 格 不 動 作 電 流 (mA)	7.5	7.5
動 作 時 間 の 種 類 (秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定 格 短 時 間 電 流 (A)	1,500	1,500
型 式	GT-PC GT-P	GT-PK
詳 細 説 明 ペ ー ジ	186	187
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。		
内 装 配 線 用 し ゃ 断 器		[分岐] 安全ブレーカ JB-1Q型 2P, 1E, 20A×2
内 装 コ ン セ ン ト	2ケ口(総容量15A)	2ケ口(総容量15A)×2
キャブタイヤケーブル	2P・15A・プラグ付	付属せず
ボ ッ ク ス 色	ダークグレー	ダークグレー
重 量 (kg)	1.0	0.8
備 考	内装の漏電しゃ断器は、高感度(15mA)・高速形(0.1秒以内)ですから、アースがとれない場合は便利です。	
一 梱 入 数	1	1
定 価 (円)	6,300	6,000
		8,000

漏電しゃ断器