



○Cなし

漏電・電圧不平衡保護兼用形

電圧不平衡保護兼用形漏電しゃ断器で、漏電保護専用（○Cなし）タイプです。				
3 P, 2 E, 125 A	3 P, 30 A	3 P, 30 A		
1 φ 3 W	1 φ 3 W	1 φ 3 W		
100 / 200	100 / 200	100 / 200		
● 125	● 30	● 30		
30, 100	30	30		
15, 50	15	15		
高速形 (0.1 以内)	高速形 (0.1 以内)	高速形 (0.1 以内)		
7,500 / 7,500	定格短時間電流 1,500	定格短時間電流 1,500		
機械式 (ボタン)				
± 25	± 25	± 25		
± 10	± 10	± 10		
0.5 以内	0.5 以内	0.5 以内		
G B U - 123 - 1	G T U - 3 - 1	G T U - 3		
192	193	194		
				
90	90	62		
200 (220 端子カバー付)	90	135		
68	49	56		
90	60	70		
標準品 受注品 圧着端子方式・ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式		
○	○	○		
50	8	8		
1.52	0.42	0.55		
5	20	20		
電流動作形・熱動電磁	電流動作形	電流動作形		
▽対象外	▽取得済	▽取得済		
21,300	7,900	7,900		

漏電しゃ断器