




特殊機能シリーズ
全器種衝撃波不動作形

OC付
積分形, 反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護兼用形

■ 積分形

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 225 A
相線式		(1φ 3W), 3φ 3W
定格電圧(V)		200
定格電流(A)		●125, ●150, ●175 ●200, ●225
定格感度電流(mA)		
定格不動作電流(mA)		
動作時間の種類(秒)		
積分機能		$U = \int_0^t I e^2 dt$
同上動作領域(mA)		10～100
電撃危険相当値(sec)		$0.0025 A^2$
高速しゃ断領域(mA)		150以上
高速しゃ断時間(ms)		50以下
定格しゃ断電流(A)	AC 220V	16,000 / 15,000
漏電表示方式		機械式(ボタン)
型式		GBI—223C
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。		
	A	105
	B	265(345端子カバー付)
	C	85
	D	110.5
端子構造		圧着端子方式
端子カバー		付属
最大接続可能電線(mm ²)		125
重量(kg)		4.0
一梱入数		1
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動電磁
型式認可番号		▽対象外
定価(円)		別途ご相談ください

■ 反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P, 3E, 225A	3P, 3E, 400A
相線式		3φ 3W	3φ 3W
定格電圧(V)		200	200
定格電流(A)		●225	●300, ●400
定格感度電流(mA)		30, 200	30, 200
定格不動作電流(mA)		15, 100	15, 100
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
欠相保護(電圧不平衡)		定格電圧の+15%, -20%	
反相保護		0.3秒以内	
定格しゃ断電流(A)	AC 220V	16,000 / 15,000	35,000 / 30,000
漏電表示方式		機械式(ボタン)	機械式(ボタン)
型 式		GBA-223C	GBA-403C
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。			
	A	105	150
	B	265(345端子カバー付)	336(526端子カバー付)
	C	85	103
	D	110.5	145
端子構造		圧着端子方式	バー端子方式
端子カバー		付属	別売
最大接続可能電線(mm²)		125	
重 量(kg)		5.0	12.0
一 梱 入 数		1	1
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁
型 式 認 可 番 号		▽対象外	▽対象外
定 価 (円)		別途ご相談ください	

[注] ①●印は受注品(納期1~3ヶ月) ②(1φ 3W)は単相3線式回路に使用可能。③しゃ断電流 非対称 / 対称