


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

2P・2E・30AF・OC付

GB-2C



漏電しゃ断器

型 式	GB-2C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2 P, 2 E, 30A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
相 線 式	1φ2W, 1φ3W	
定 格	電 圧 (V)	100—100/200
	電 流 (A)	15, 20, 30
	感度電流 (mA)	15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
しゃ断電流 (A)	AC 110V	1,500
	AC 110/220V	1,500
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)
接続電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)
	20A	(φ2.0)
	30A	5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20
受注仕様	ハンドルロック  ハンドルキャップ式	
端 子 カ バ ー	付属	
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)	0.35	
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動	
定 価 (円)	4,800	

●端子構造

