



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・30AF・OC付

GB-3MC

モータ保護兼用



型 式		GB-3MC				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P, 3E, 30A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用(OC付)				
相 線 式		3φ3W				
定	電 圧 (V)		200			
	電 流 (A)		1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4 10, 15, 20, 25, 30			
格	感 度 電 流 (mA)		30			
	不動作電流 (mA)		15			
	しゃ断電流(A)	AC220V	2,500			
	動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20				
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)		1.3A ~ 15A	(φ1.6)		
			20A 25A	(φ2.0)		
			30A	5.5		
			ハンドルロック		施錠式	
受 補助スイッチ⑤						
注 仕 様						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
高 速		200V	3	1.3~30A	15.50mA	0.1秒以内
端 子 カ バ ー			付 属			
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式			
重 量 (kg)			0.62			
型 式 認 可 番 号			▽取得済			
漏 電 検 出 方 式			電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式			完全電磁			
定 価 (円)			8,700			

●端子構造

