

テンパール配線用しゃ断器の種類

標準品

汎用シリーズ	●配線保護専用タイプ 型式記号 B — 52C 50A フレーム 2極 2素子 2A～600Aまで、家庭用、工場用、船舶用など、大小容量各種用途に応じて揃えております。 ●配線保護・モータ保護兼用タイプ 型式記号 B — 253 250A フレーム 3極 3素子 1.3A～250Aまで、配線用しゃ断器にモータ保護特性をもたせた兼用タイプです。 ●モータ保護専用タイプ 型式記号 M — 3B 3極3素子 30A フレーム 0.2Kw (1.3A)～7.5Kw(32A)まで、各種容量の電動機回路専用ブレーカです。
高しゃ断容量シリーズ	型式記号 B — 32F(33F) 30A フレーム 2極 2素子 3極 3素子 5A～4,000Aまで、汎用器種のしゃ断機構部を強化して、高しゃ断容量化したものです。大工場などで、汎用器種ではしゃ断電流が不足する場合にご使用ください。 型式記号 B — 4003F 4000A フレーム 3極 3素子
電灯分電盤用シリーズ 協約寸法品 JEM 1292	型式記号 SE — 51(52,53,102,103) 50A フレーム 1極 1素子 2極 2素子 3極 3素子 100A フレーム 2極 2素子 3極 3素子 10A～100Aまで、外形寸法、取付構造がJEM 1292による協約寸法品ですから、互換性があり分電盤の構造が統一できます。
4極シリーズ (高しゃ断容量)	型式記号 B — 54F , B — 2004F 50A フレーム 4極 3素子 2000A フレーム 4極 3素子 3相4線式電路に使用するもので、過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており、4極同時開閉のため、中性極の入れ忘れや不用意な開閉によるトラブルがありません。
耐熱ブレーカシリーズ	型式記号 FB — 32(33,52,53,103) 30A フレーム 2極 2素子 3極 3素子 50A フレーム 2極 2素子 3極 3素子 100A フレーム 3極 3素子 耐熱性が要求される非常用電気回路の配・分電盤用として開発された配線用しゃ断器です。火災温度曲線により、30分間加熱して、支障なく耐熱定格電流を通電しつづけます。(消防庁告示第8号)