




仕様一覧表 汎用シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P, 1E, 30A		2P, 1E, 30A		2P, 2E, 30A		2P, 2E, 30A		2P, 2E, 30A			
電 気 方 式			1φ2W		1φ2W		1φ3W		1φ3W		1φ3W			
定 格 電 圧 (V)		AC	110		110		110 / 220		110 / 220		110 / 220			
		DC	100		100		100		100		100			
定 格 電 流 (A)			2, 3, 5	6,10, 15 20, 30	6, 10, 15 20, 30		6, 10, 15, 20, 30		6, 10, 15 20, 30		6, 10, 15, 20, 30			
型 式			JB-1Q		JB-1F		JB-32Q		JB-32F		JB-32K			
詳 細 説 明 ペ ー ジ			26		27		28		29		30			
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。														
定 格 しゃ断 電 流 (A)	AC	110V	1,000	1,500	1,500									
		110/220V					1,500		1,500		1,500			
		460V												
		600V												
	DC	100V	300		300		300		300		300			
		250V												
 (mm)		A	35		35		35		35		35			
		B	70		70		70		70		97			
		C	42.5		42.5		42.5		42.5		46			
		D	57.5		62.5		57.5		62.5		63.3			
基 準 温 度 (℃)			25		25		25		25		25			
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式			
端 子 カ バ ー			○				○				○			
注 意 事 項	接 続 方 式	裏 面 形												
		埋 込 形												
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ												
		警 報 ス イ ッ チ												
		電 圧 引 外 装 置												
		不 足 電 圧 引 外 装 置												
		ハ ン ド ル	○					○						
		ロ ッ ク 装 置	施錠式											
		外 部 操 作 ハ ン ド ル												
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)			8		8		8		8		8			
引 外 し 方 式			熱動電磁	熱動	熱動		熱動		熱動		熱動			
型 式 認 可 番 号			▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済			
重 量 (kg)			0.095		0.1		0.1		0.1		0.14			
一 梱 入 数			50		50		50		50		50			
定 価 (円)			2A, 3A, 5A		6A, 10A, 30A		6A, 10A, 30A		6A, 10A, 30A		6A, 10A, 30A			
			1,400											
			6A, 10A, 30A		790		1,080		1,100		1,220			
			760		15A, 20A		15A, 20A		15A, 20A		15A, 20A		15A, 20A	
			15A, 20A		760		1,030		1,050		1,160			

[注] ①表示の定格電圧は、最大電圧を示します。②D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。

③110/220Vは、単相3線式回路での200V使用を示します。④▲印は受注仕様品（ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです。）