


				モーター保護兼用		モーター保護専用	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 30A		2P, 2E, 30A	
電 気 方 式				1φ2W, 1φ3W, 3φ3W		1φ2W	
定 格 電 圧 (V)				AC		220	
				DC		220	
定 格 電 流 (A)				●10, ●15, ●20, ●30		1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4 10, 15, 20, 25, 30	
型 式				JB-32P		B-33M	
詳 細 説 明 ペ ー ジ				31, 32, 33		35	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。							
				NK認定		NK認定・ロイド登録	
定 格 しゃ断電 流 (A)				110V		2,500	
				220V		2,500	
				460V			
				600V			
				DC			
				125V			
				250V			
				A		70	
				B		105(115端子カバー付)	
				C		49	
				D		72.2	
基 準 温 度 (°C)				45		40	
端 子 構 造				電源側フラグイン方式・負荷側圧着端子方式		線押え方式	
端 子 カ バ ー				○		○	
注 意 事 項				裏 面 形			
				埋 込 形			
仕 装 様 式				補助スイッチ		○	
				警報スイッチ		○	
				電圧引外装置			
				不足電圧引外装置			
				ハンドル		○	
				ロック装置			
				外部操作ハンドル			
				22		14	
				熱動電磁		完全電磁	
型 式 認 可 番 号				取得済		取得済	
重 量 (kg)				0.25		0.42	
一 梱 入 数				50		10	
定 価 (円)				2,350		3,100	

【注】①●印は受注品(納期2週間)②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を示します。④表示の定格電圧は、最大電圧を示します。⑤D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑥定格しゃ断電流(非対称/対称)