








				モーター保護兼用																			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 250 A		3P, 3E, 250 A		2P, 2E, 400 A		3P, 3E, 400 A		2P, 2E, 400 A		3P, 3E, 400 A		2P, 2E, 600 A		3P, 3E, 600 A					
電 気 方 式				1φ2W		(1φ3W), 3φ3W		1φ2W		3φ3W		1φ2W		3φ3W		1φ2W		3φ3W					
定 格 電 圧 (V)				AC		460		460		460		600		600		600		600					
				DC		250		250		250		250		250		250		250					
定 格 電 流 (A)				●150, ●175, ●200 ●225, 250		●250, 300, 400		●250, 300, 400		●300, ●400		300, 400		●500, ●600		500, 600		500, 600					
型 式				B-252		B-253		B-402 C		B-403 C		B-402 H		B-403 H		B-602 H		B-603 H					
詳 細 説 明 ペ ー ジ				46, 47		48, 49		48, 49		48, 49		50, 51		50, 51		52, 53		52, 53					
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。																							
				AC		JEM		110V		35,000 / 30,000		35,000 / 30,000											
				AC		JIS		220V		35,000 / 30,000		35,000 / 30,000		40,000 / 35,000				50,000 / 42,000					
				AC		JIS		460V		16,000 / 15,000		16,000 / 15,000		25,000 / 22,000				25,000 / 22,000					
				AC		JIS		600V						20,000 / 18,000				20,000 / 18,000					
(A)				DC		JEM		125V		25,000		25,000		40,000		40,000							
				DC		JIS		250V		20,000		20,000		40,000		40,000							
				A		150		150		210		210		210		210							
				B		237 (297端子カバー付)		237 (319バー端子含む)		256 (356バー端子含む)		274 (394バー端子含む)		274 (394バー端子含む)		274 (394バー端子含む)							
				C		103		103		103		103		103		103							
				D		145		145		145		140		141		141							
基 準 温 度 (℃)				40		40		40		40		40		40		40							
端 子 構 造				圧着端子方式		圧着端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式							
端 子 カ バ ー				○		○		○ (別売)		○ (別売)		○ (別売)		○ (別売)		○ (別売)							
注 意 事 項				接 続 方 式		裏 面 形		○		○		○		○		○		○					
						埋 込 形		○		○		○		○		○		○					
				付 属 装 置		補 助 ス イ ッ チ		○		○		○		○		○		○		○			
						警 報 ス イ ッ チ		○		○		○		○		○		○		○			
				装 置		電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○		○		○		○			
						不 足 電 圧 引 外 装 置								○		○		○		○			
				ハ ン ド ル		ハ ン ド ル		○		○		○		○		○		○		○		○	
						ロ ッ ク 装 置		○		○		○		○		○		○		○		○	
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)				150		150		150		150		150		150		150							
引 外 し 方 式				熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁							
型 式 認 可 番 号				▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外							
重 量 (kg)				4.0		4.7		6.0		7.5		7.5		7.5		10.5							
一 梱 入 数				1		1		1		1		1		1		1							
定 価 (円)				150 A, 175 A, 200 A, 225 A		150 A, 175 A, 200 A, 225 A		250 A, 300 A		250 A, 300 A		250 A, 300 A		250 A, 300 A		250 A, 300 A							
				25,000		27,500		39,000		42,000		39,000		42,000		39,000		42,000					
				250 A		250 A		400 A		400 A		400 A		400 A		400 A		400 A					
				26,200		28,600		51,500		56,700		51,500		56,700		51,500		56,700					

[注] ①●印は受注品(納期2週間), ●印は納期1~3ヶ月です。②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。ただし本体の納期が1~3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を示します。④表 示の定格電圧は、最大電圧を示します。⑤D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑥定格しや断電流(非対称/対称)