





高しゃ断容量シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	
定 格 電 圧 (V)		AC		600		600		600		600		
		DC		250		250				250		
定 格 電 流 (A)				●5, ●10, ●15 ●20, ●30		●10, ●15, ●20 ●30, ●50		●10, ●15, ●20 ●30, ●50		●50, ●60, ●75, ●100		
型 式				B-32F	B-33F	B-52F	B-53F	B-52FK	B-53FK	B-102F	B-103F	
詳 細 説 明 ペ ー ジ				54, 55		56, 57		58, 59		60, 61		
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。												
定 格 しゃ断 電 流 (A)	AC	JEM	110V									
			JIS	220V	2,500		10,000		100,000 / 85,000		20,000 / 18,000	
				460V	2,500		7,500		35,000 / 30,000		15,000 / 14,000	
				600V	1,500		2,500		10,000 / 10,000		10,000 / 10,000	
	DC	JEM	125V	5,000		7,500				15,000		
			JIS	250V	2,500		5,000				10,000	
 (mm)			A	52	75	65	90	75	105	70	105	
			B	130		150		165		165		
			C	60		78		104		104		
			D	84		100		125		125		
			基 準 温 度 (℃)			40		40		40		40
端 子 構 造				線押え方式		線押え方式		線押え方式		ソルダーレス端子方式		
端 子 カ バ ー				○ (別売)		○ (別売)		○ (別売)		○ (別売)		
注 意 事 項	接 続 方 式	裏 面 形	○		○		○		○			
		埋 込 形	○		○		○		○			
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ	○		○		○		○			
		警 報 ス イ ッ チ	○		○		○		○			
		電 圧 引 外 装 置	○		○		○		○			
		不 足 電 圧 引 外 装 置							○			
		ハ ン ド ル	○		○		○		○			
		ロ ッ ク 装 置	○		○		○		○			
		外部操作ハンドル	○		○		○		○			
		接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)	22		22		22		50			
引 外 し 方 式				完全電磁		完全電磁		完全電磁		熱動電磁		
型 式 認 可 番 号				▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		
重 量 (kg)				0.43	0.6	0.75	1.1	1.8	2.3	1.5	1.9	
一 梱 入 数				1		1		1		1		
定 価 (円)				4,100	5,700	7,500	9,800	18,600	23,300	21,500	25,900	

〔注〕①●印は受注品(納期2週間)、◎印は納期1～3ヶ月です。②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。ただし本体の納期が1～3ヶ月(◎印)の場合にはそれに準じます。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤定格しゃ断電流(非対称/対称)⑥B-32F, B-52F型は交流と直流で引外特性が異なります。直流の場合は、必ず御指定ください。なお、純直流、単相全波、三相全波などの電源の種類を併せて御指定ください。