





極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 1000A	3P, 3E, 1000A	2P, 2E, 1200A	3P, 3E, 1200A	2P, 2E, 1400A	3P, 3E, 1400A	2P, 2E, 1600A	3P, 3E, 1600A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	
定 格 電 圧 (V)		AC	600		600		600		600			
		DC	250		250							
定 格 電 流 (A)				●1,000	1,000	●1,200	●1,200	●1,200, ●1,400	●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600			
型 式				B-1002F	B-1003F	B-1202F	B-1203F	B-1402F	B-1403F	B-1602F	B-1603F	
詳 細 説 明 ペ ー ジ				72, 73		74, 75		76, 77		78, 79		
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。												
定 格 しゃ断 電 流 (A)	AC	JEM	110V									
			JIS	220V	100,000 / 85,000		100,000 / 85,000		100,000 / 85,000		150,000 / 125,000	
				460V	40,000 / 35,000		40,000 / 35,000		50,000 / 42,000		100,000 / 85,000	
				600V	20,000 / 18,000		20,000 / 18,000		35,000 / 30,000		80,000 / 70,000	
	DC	JEM	125V	40,000		40,000						
		JIS	250V	40,000		40,000						
			A	210		210		310		310		
			B	410(530バー端子含む)		410(570バー端子含む)		560(720バー端子含む)		560(760バー端子含む)		
			C	118		126		226		226		
			D	180		188		299(403補助ハンドル付)		299(403補助ハンドル付)		
基 準 温 度 (℃)				40		40		40		40		
端 子 構 造				バー端子方式		バー端子方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		
端 子 カ バ ー				○(別売)		○(別売)						
注 意 事 項	接 続 方 式	裏 面 形	○		○		○(裏面形が標準本体●印) 表面形, 埋込形は▲印		○(裏面形が標準本体●印) 表面形, 埋込形は▲印			
		埋 込 形	○		○		○		○			
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ	○		○		○		○			
		警 報 ス イ ッ チ	○		○		○		○			
		電 圧 引 外 装 置	○		○		○		○			
		不 足 電 圧 引 外 装 置	○		○		○		○			
		ハ ン ド ル	ハンドル キャップ式									
		ロ ッ ク 装 置	施錠式		○		○		○			
		外 部 操 作 ハ ン ド ル	○		○		○		○			
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)												
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外		
重 量 (kg)				22		25		64		68		
一 梱 入 数				1		1		1		1		
定 価 (円)				400,000	417,000	454,000	471,000	483,000	538,000	510,000	560,000	

〔注〕 ①●印は受注品 (納期2週間)、●印は納期1～3ヶ月です。②▲印は受注仕様品 (納期3週間) です。ただし本体の納期が1～3ヶ月 (●印) の場合にはそれに準じます。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤定格しゃ断電流 (非対称/対称) ⑥B-1403F (1402F) 以上の器種は 周波数 (50Hz, 60Hz) をご指定ください。