



4極シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P,3E,50A	4P,3E,50A	4P,3E,100A	4P,3E,225A
電 気 方 式				3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W
定 格 電 圧 (V)		A C		600	600	600	600
		D C					
定 格 電 流 (A)				●10,●15,●20 ●30,●50	●10,●15,●20 ●30,●50	●15,●20,●30 ●50,●75,●100	●125,●150 ●200,●225
型 式				B-54F	B-54FK	B-104FK	B-224F
詳 細 説 明 ペ ー ジ				90, 91	92	93	94, 95
▶ 外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。							
定 格 しゃ断 電 流 (A)	A C	J E M J I S	110V				
			220V	10,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000
			460V	7,500	35,000 / 30,000	50,000 / 42,000	30,000 / 25,000
			600V	2,500	10,000 / 10,000	15,000 / 14,000	20,000 / 18,000
	D C	J E M J I S	125V				
			250V				
			A	120	140	140	145
			B	150	165	165	260
			C	78	104	104	107
			D	100	125	125	139
基 準 温 度 (℃)				40	40	40	40
端 子 構 造				線押え方式	線押え方式	圧着端子方式	圧着端子方式
端 子 カ バ ー				○ (別売)	○ (別売)	○ (別売)	
注 意 事 項	接 続 方 式	裏 面 形		○	○	○	○
		埋 込 形		○	○	○	○
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ		○	○	○	○
		警 報 ス イ ッ チ		○	○	○	○
		電 圧 引 外 装 置		○	○	○	○
		不足電圧引外装置					○
	様 置	ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キャップ式				
		ロ ッ ク 装 置	施錠式	○	○	○	○
		外部操作ハンドル		○	○	○	○
接続可能最大電線(mm)				22	22	50	125
引 外 し 方 式				完全電磁	完全電磁	完全電磁	熱動電磁
型 式 認 可 番 号				▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽対象外
重 量 (kg)				1.4	3.0	3.2	6.1
一 梱 入 数				1	1	1	1
定 価 (円)				14,700	35,000	55,600	72,300

〔注〕①●印は受注品(納期1~3ヶ月)、②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④B-1604F、B-2004Fについては、周波数(50Hz、60Hz)をご指定ください。⑤定格しゃ断電流(非対称/対称)