


2P・1E・30AF

JB-1Q




型 式				JB-1Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・1E・30A	
電 気 方 式				1φ 2W	
基 準 温 度 (℃)				25	
定	電 圧 (V)	AC		110	
		DC		100	
	電 流 (A)		2,3,5	6, 10, 15 20, 30	
格	しゃ断 電 流 (A)	AC 110V	1,000	1,500	
		DC 100V	300		
引 外 し 方 式				熱動電磁	熱 動
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		2A	(φ1.6)	
			3A	(φ1.6)	
			5A	(φ1.6)	
			6A	(φ1.6)	
			10A	(φ1.6)	
			15A	(φ1.6)	
			20A	(φ2.0)	
			30A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				15~20	
▲受 注 仕 様	ハンドルロック		 ハンドル キャップ式		
端 子 カ バ ー				付 属	
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)				0.095	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)			2A, 3A, 5A		1,400
			6A, 10A, 30A		760
			15A, 20A		730

(注) ▲印は受注仕様品(本社在庫)

最大適合電線8mm²

●端子構造

□5.5×5.5



動作特性曲線

