


高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・1400AF 3P・3E・1400AF

B-1402F B-1403F



型 式				B-1402F	B-1403F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1400A	3P・3E・1400A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1, 200, ●1, 400	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM	AC	220V	100,000 / 85,000
		JIS		460V	50,000 / 42,000
		600V		35,000 / 30,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200～270	
ハンドルロック				施錠式	
注 意	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置⑦	
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置⑧	
仕 様					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				64	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				483,000	538,000

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ④50Hz, 60Hzをご指定ください。

動作特性曲線

