










2P・2E・1600AF 3P・3E・1600AF

B-1602F B-1603F



型 式				B-1602F	B-1603F
極数P・素子数E・フレームA)				2P・2E・1600A	3P・3E・1600A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM	AC	220V	150,000 / 125,000
		JIS		460V	100,000 / 85,000
				600V	80,000 / 70,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200～270	
ハンドルロック				施錠式	
▲ 受	補助スイッチ S			電 圧 引 外 装 置 T	
	警報スイッチ P			不足電圧引外装置 U	
注 仕 様					
					
注 仕 様					
					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				68	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				510,000	560,000

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ④50Hz, 60Hzをご指定ください。

動作特性曲線

