


高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・2000AF	3P・3E・2000AF
B-2002F	B-2003F



型 式		B-2002F	B-2003F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・2000A	3P・3E・2000A
電 気 方 式		1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (°C)		40	
定 格	電 圧 (V)	AC	600
	電 流 (A)	●1,800, ●2,000	
	しゃ断電流 (A)	JEM 220V 150,000 / 125,000 JIS AC 460V 100,000 / 85,000 600V 80,000 / 70,000	
引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)		200~270	
ハンドルロック		施錠式	
▲ 受 注 仕 様	補助スイッチ S	電圧引外装置 T	
	警報スイッチ P	不足電圧引外装置 U	
端 子 カ バ ー		なし	
端 子 構 造		裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)		70	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
定 価 (円)		655,000	696,000

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ④50Hz, 60Hzをご指定ください。

動作特性曲線

