


3P・3E・4000AF

B-4003F



型 式				B-4003F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・4000A	
電 気 方 式				3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●3,600, ●4,000	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS AC	220V	150,000 / 125,000	
			460V	100,000 / 85,000	
			600V	80,000 / 70,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				400~500	
▲	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥			電 圧 引 外 装 置① 不足電圧引外装置④	
受					
注					
仕					
様					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				250	
型 式 認 可 番 号				▽ 対象外	
定 価 (円)				2,360,000	

- (注) ① 定格しゃ断電流〈非対称/対称〉
 ② ●印は受注品(納期 1~3ヶ月)
 ③ ▲印は受注仕様品(納期 3週間)ですが、本体の納期が 1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ④ 50Hz, 60Hzをご指定ください。

