



仕様一覧表

GBシリーズ
全器種衝撃波不動作形



過負過・短絡保護兼用(配線用しや断器兼用)

モーター保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	3P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	3P, 3E, 30A
電 気 方 式	1φ2W	1φ2W, 1φ3W	1φ3W	(1φ3W), 3φ3W	(1φ3W), 3φ3W
定 格 電 圧 (V)	100	100-100/200	100/200	(100/200), 200	(100/200), 200
定 格 電 流 (A)	15, 20, 30		30	1.3, 2.6, 4.2, 5.5 7.4, 10, 15, 20, 25, 30	30
定格感度電流 (mA)	15, 30		15, 30	30	15, 30
定格不動作電流 (mA)	7.5, 15		7.5, 15	15	7.5, 15
動作時間の種類 (秒)	高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
漏 電 表 示 方 式					
型 式	GB-1E	GB-2C	GB-3・1C	GB-3MC	GB-33C
詳 細 説 明 ペ ー ジ	137	138	139	140	141
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。	   				
定 格 しや断電流 (A)	AC 110V	1,500			
	AC 110/220V	1,500	1,500		
	AC 220V			2,500	2,500
	AC 415V				
 (mm)	A	70.2	90	70	70
	B	70	70	140	140
	C	42.5	42.5	52.5	52.5
	D	57.5	57.5	68	68
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式
端 子 カ バ ー	○		○	○	○
注 意 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形			
		埋 込 形			
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ		○	○
		警 報 ス イ ッ チ			
		ハ ン ド ル キャップ式	○	○	
		ロ ッ ク 施 錠 式		○	○
特 殊 機 能		外部操作ハンドル			
		感度切替形 3 点④ 感度・時間切替形⑤ 電 圧 切 替 形⑥ 電 圧 延 時 形⑦			
最大接続可能電線 (mm)	8		8	8	8
重 量 (kg)	0.35		0.25	0.62	0.54
一 梱 入 数	20		20	20	20
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動		電流動作形・熱動	電流動作形・完全電磁	電流動作形・熱動電磁
型 式 認 可 番 号	▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済
定 価 (円)	4,400	4,800	7,000	8,700	8,300

〔注〕①●印は受注品(納期2週間)、②▲印は受注仕様品、納期3週間(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです)③100/200V表示は、単相3線式200V回路の使用を示します。④特殊周波数品も製作いたします。別途ご相談ください。⑤特殊電圧品も製作いたします。別途ご相談ください。⑥(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。⑦受注仕様品の仕様についてはP113～P116を参照してください。