


4極シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	4P, 3E, 50A	4P, 3E, 100A	4P, 3E, 225A	4P, 3E, 400A
電 気 方 式	3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W
定 格 電 圧 (V)	415	415	415	415
定 格 電 流 (A)	●15, ●20 ●30, ●50	●60, ●75, ●100	●125, ●150 ●200, ●225	●300, ●400
定 格 感 度 電 流 (mA)	30	30	30	30
定 格 不 動 作 電 流 (mA)	15	15	15	15
動 作 時 間 の 種 類 (秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
漏 電 表 示 方 式	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)
型 式	GB-54	GB-104	GB-224	GB-404
詳 細 説 明 ペ ー ジ	170	171	172	173
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。    				
定 格 し ゃ 断 電 流 (A)	AC220V		100,000 / 85,000	100,000 / 85,000
	AC415V	50,000 / 42,000	50,000 / 42,000	30,000 / 25,000
	A	140	140	145
	B	240	240	460
	C	104	104	119
	D	125	125	155
端 子 構 造	線押え方式	圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式
端 子 カ バ ー	○(別売)	○(別売)		
▲ 受 注 仕 様 注 付 属 装 置 様 特 殊 機 能	裏 面 形	○	○	○
	埋 込 形	○	○	○
	補 助 ス イ ッ チ	○	○	○
	警 報 ス イ ッ チ	○	○	○
	ハ ン ド ル			
	ハ ン ド ル キャップ式			
	ロ ッ ク			
	施 錠 式	○	○	○
	外部操作ハンドル	○	○	○
	感度切替形 3点A 感度・時間切替形B 電圧切替形C 時延形D	A D	A D	A D
最大接続可能電線(mm ²)	22	50	125	
重 量 (kg)	6.8	6.8	11	21.5
一 梱 入 数	1	1	1	1
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・完全電磁	電流動作形・完全電磁	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動可調整電磁
型 式 認 可 番 号	▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外
定 価 (円)	54,000	101,000	141,000	276,000

〔注〕 ① ●印は受注品(納期1~3ヶ月)、② ▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

③ 定格しゃ断電流(非対称/対称) ④ 「定格電圧と使用可能電圧範囲」についてはP111を参照ください。