





GTシリーズ
全器種衝撃波不動作形

○Cなし
漏電保護専用形

極数(P)・フレーム(A)	2P, 30A		3P, 30A	3P, 30A	3P, 60A
電気方式	1φ2W		(1φ3W), 3φ3W	(1φ3W), 3φ3W	(1φ3W), 3φ3W
定格電圧(V)	100	100-200	(100/200), 200	(100/200), 200	(100/200), 200
定格電流(A)	30		30	30	60
定格感度電流(mA)	15, 30		15, 30	●15, 30	●15, 30
定格不動作電流(mA)	7.5, 15		7.5, 15	7.5, 15	7.5, 15
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格短時間電流(A)	1,500		1,500	1,500	2,500
型式	GT-1C	GT-2C	GT-31C	GT-3	GT-63C
詳細説明ページ	176		177	178	179
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。					
	A	70.2	90	62	75
	B	70	70	135	150(165端子カバー付)
	C	42.5	42.5	56	60
	D	57.5	57.5	70	82
端子構造	溶ダレス端子方式		溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式	溶ダレス端子方式
端子カバー	○		○	○	○
▲受注仕様 裏面形埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ハンドルキャップ式 ロック 施錠式 特殊機能					
					○
					○
	○		○	○	
					○
最大接続可能電線(mm ²)	8		8	8	22
重量(kg)	0.34		0.42	0.55	0.65
一梱入数	20		20	20	10
漏電検出方式	電流動作形		電流動作形	電流動作形	電流動作形
型式認可番号	▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済
定価(円)	3,600	3,800	5,800	5,800	9,000

[注] ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能 ②●印は受注品(納期2週間), ③▲印は受注仕様品、納期3週間(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです。) ④「定格電圧と使用可能電圧範囲」についてはP111を参照ください。