



特殊機能シリーズ  
全器種衝撃波不動作形





積分形, 反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護兼用形

■ 積分形

|                                                                                     |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)                                                                |         | 3P, 3E, 225A                                                                        |
| 電 気 方 式                                                                             |         | (1φ 3W), 3φ 3W                                                                      |
| 定 格 電 圧(V)                                                                          |         | 200                                                                                 |
| 定 格 電 流(A)                                                                          |         | ●125, ●150, ●175<br>●200, ●225                                                      |
| 定 格 感 度 電 流(mA)                                                                     |         |    |
| 定 格 不 動 作 電 流(mA)                                                                   |         |                                                                                     |
| 動作時間の種類(秒)                                                                          |         |                                                                                     |
| 積 分 機 能                                                                             |         | $U = \int_0^T I^2 dt$                                                               |
| 同 上 動 作 領 域(mA)                                                                     |         | 10~100                                                                              |
| 電 撃 危 険 相 当 値                                                                       |         | $0.0025A^2 \cdot sec$                                                               |
| 高 速 し ゃ 断 領 域(mA)                                                                   |         | 150以上                                                                               |
| 高 速 し ゃ 断 時 間(ms)                                                                   |         | 50以下                                                                                |
| 定格しゃ断電流                                                                             | AC 220V | 16,000 / 15,000                                                                     |
| 漏 電 表 示 方 式                                                                         |         | 機械式(ボタン)                                                                            |
| 型 式                                                                                 |         | GBI-223C                                                                            |
| ▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。                                                        |         |  |
|  | A       | 105                                                                                 |
|                                                                                     | B       | 265(345端子カバー付)                                                                      |
|                                                                                     | C       | 85                                                                                  |
|                                                                                     | D       | 110.5                                                                               |
| 端 子 構 造                                                                             |         | 圧着端子方式                                                                              |
| 端 子 カ バ ー                                                                           |         | 付属                                                                                  |
| 最大接続可能電線(mm²)                                                                       |         | 125                                                                                 |
| 重 量(kg)                                                                             |         | 4.0                                                                                 |
| 一 梱 入 数                                                                             |         | 1                                                                                   |
| 漏電検出方式・過電流引外し方式                                                                     |         | 電流動作形・熱動電磁                                                                          |
| 型 式 認 可 番 号                                                                         |         | ▽対象外                                                                                |
| 定 価 (円)                                                                             |         | 別途ご相談ください                                                                           |

■ 反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護兼用

|                                                                                     |         |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)                                                                |         | 3P, 3E, 225A                                                                         | 3P, 3E, 400A                                                                         |
| 電 気 方 式                                                                             |         | 3φ 3W                                                                                | 3φ 3W                                                                                |
| 定 格 電 圧(V)                                                                          |         | 200                                                                                  | 200                                                                                  |
| 定 格 電 流(A)                                                                          |         | ●225                                                                                 | ●300, ●400                                                                           |
| 定 格 感 度 電 流(mA)                                                                     |         | 30, 200                                                                              | 30, 200                                                                              |
| 定 格 不 動 作 電 流(mA)                                                                   |         | 20, 100                                                                              | 20, 100                                                                              |
| 動作時間の種類(秒)                                                                          |         | 高速形(0.1以内)                                                                           | 高速形(0.1以内)                                                                           |
| 欠相保護(電圧不平衡)                                                                         |         | 定格電圧の+15%, -20%                                                                      |                                                                                      |
| 反 相 保 護                                                                             |         | 1 秒以内                                                                                |                                                                                      |
| 定格しゃ断電流                                                                             | AC 220V | 16,000 / 15,000                                                                      | 35,000 / 30,000                                                                      |
| 漏 電 表 示 方 式                                                                         |         | 機械式(ボタン)                                                                             | 機械式(ボタン)                                                                             |
| 型 式                                                                                 |         | GBA-223C                                                                             | GBA-403C                                                                             |
| ▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。                                                        |         |  |  |
|  | A       | 105                                                                                  | 150                                                                                  |
|                                                                                     | B       | 265(345端子カバー付)                                                                       | 336(526端子カバー付)                                                                       |
|                                                                                     | C       | 85                                                                                   | 103                                                                                  |
|                                                                                     | D       | 110.5                                                                                | 145                                                                                  |
| 端 子 構 造                                                                             |         | 圧着端子方式                                                                               | バー端子方式                                                                               |
| 端 子 カ バ ー                                                                           |         | 付属                                                                                   | 別売                                                                                   |
| 最大接続可能電線(mm²)                                                                       |         | 125                                                                                  |                                                                                      |
| 重 量(kg)                                                                             |         | 5.0                                                                                  | 12.0                                                                                 |
| 一 梱 入 数                                                                             |         | 1                                                                                    | 1                                                                                    |
| 漏電検出方式・過電流引外し方式                                                                     |         | 電流動作形・熱動電磁                                                                           | 電流動作形・熱動電磁                                                                           |
| 型 式 認 可 番 号                                                                         |         | ▽対象外                                                                                 | ▽対象外                                                                                 |
| 定 価 (円)                                                                             |         | 別途ご相談ください                                                                            |                                                                                      |

[注] ①●印は受注品(納期1~3ヶ月) ②(1φ 3W)は単相3線式回路に使用可能。③定格しゃ断電流(非対称/対称) ④「定格電圧と使用可能電圧範囲」については、P111を参照ください。