



漏電保護専用シリーズ(OCなし)

3P・30AF・OCなし

GT-3



漏電しや断器

型 式		GT-3	
極 数 (P)・フ レーム (A)		3 P, 30A	
保 護 機 能		漏電保護専用 (OCなし)	
電 気 方 式		(1φ3W), 3φ3W	
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200	
	電 流 (A)	30	
	感 度 電 流 (mA)	●15, 30	
	不動作電流 (mA)	7.5, 15	
	短時間電流 (A)	1,500	
動 作 時 間 (秒)		高速形 (0.1以内)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A	5.5
端子ネジの締付トルク (kg・cm)		15~20	
▲ 受 注 仕 様	ハンドルロック  ハンドル キャップ式		
端 子 カ バ ー		付属	
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)		0.55	
型 式 認 可 番 号		▽取得済	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
定 価 (円)		5,800	

(注) ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
②●印は受注品(納期2週間)③▲印は受注仕様品(本社在庫)

● 端子構造

