


仕様一覧表 汎用シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P, 1E, 30A		2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	2P, 2E, 30A	2P, 2E, 30A
電 気 方 式			1φ2W		1φ2W	1φ3W	1φ3W	1φ3W
定 格 電 圧 (V)	A C	110	110		110	110 / 220	110 / 220	110 / 220
	D C	100	100		100	100	100	100
定 格 電 流 (A)		2, 3, 5	6,10,15 20,30	6,10,15, 20, 30	6, 10, 15, 20, 30	6, 10, 15, 20, 30	6,10,15, 20, 30	6, 10, 15, 20, 30
型 式		J B — 1 Q		J B — 1 F	J B — 32 Q	J B — 32 F	J B — 32 K	
詳 細 説 明 ペ ー ジ		26		27	28	29	30	
▶外観写真は，器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。								
定 格 しゃ断 電 流 (A)	A C	110 V	1, 000	1, 500	1, 500			
		110/220 V				1, 500	1, 500	1, 500
		460 V						
		600 V						
	D C	100 V	300	300	300	300	300	300
		250 V						
		A	35	35	35	35	35	
		B	70	70	70	70	97	
		C	42.5	42.5	42.5	42.5	46	
		D	57.5	62.5	57.5	62.5	63.3	
基 準 温 度 (℃)		25		25	25	25	25	
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	
端 子 カ バ ー		○			○		○	
受 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形						
		埋 込 形						
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ						
		警 報 ス イ ッ チ						
		電 圧 引 外 装 置						
		不 足 電 圧 引 外 装 置						
	ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キャップ式	○		○			
		ロ ッ ク 装 置 施 錠 式						
外 部 操 作 ハ ン ド ル								
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)		8		8	8	8	8	
引 外 し 方 式		熱 動 電 磁	熱 動	熱 動	熱 動	熱 動	熱 動	
型 式 認 可 番 号		▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
重 量 (kg)		0.095		0.1	0.1	0.1	0.14	
一 梱 入 数		100		50	50	50	50	
定 価 (円)		2A, 3A, 5A	6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A		
		1,760						
		6A, 10A, 30A	970	1,300	1,340	1,540		
		910	15A, 20A	15A, 20A	15A, 20A	15A, 20A		
		15A, 20A						
		880	910	1,250	1,310	1,490		

〔注〕 ①表示の定格電圧は、最大電圧を示します。②DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。

③110/220Vは、単相3線式回路での200V使用を示します。④▲印は受注仕様品(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです。)