



				モ ー タ 保 護 兼 用		モ ー タ 保 護 専 用					
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 30A		2P, 2E, 30A		3P, 3E, 30A		3P, 3E, 30A	
電 気 方 式				1φ2W, 1φ3W, 3φ3W		1φ2W		(1φ3W), 3φ3W		3φ3W	
定 格 電 圧 (V)		A C		250		250		220		220	
		D C		100		100					
定 格 電 流 (A)				●10, ●15, ●20, ●30		10, 15, 20, 30		1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4 10, 15, 20, 25, 30		0.2KW(1.3A), 0.4(2.6), 0.75(4.2) 1.0(5.5), 1.5(7.4), 2.2(10), 3.7(16) 5.5(25), 7.5(32)	
型 式				JB-32P		JB-32H		B-33M		M-3B	
詳 細 説 明 ペ ー ジ				31, 32, 33		34		35		36	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。											
				NK認定		NK認定・ロイド登録				盤内仕様P 36参照	
定 格 しゃ断 電 流 (A)	A C	J E M J I S	110V	5,000(125V)	5,000(125V)						
			220V	2,500(250V)	2,500(250V)	2,500	2,500				
			460V								
			600V								
	D C	J E M J I S	125V	700(100V)	700(100V)						
			250V								
 (mm)			A	45	45	70	105				
			B	117	117	105(115端子カバー付)	155				
			C	46	46	49	60.8				
			D	63.5	63.5	72.2	77.2				
基 準 温 度 (℃)				45	45	40	40				
端 子 構 造				電源側 プラグイン方式・負荷側 圧着端子方式	線押え方式	線押え方式	線押え方式				
端 子 カ バ ー					○	○	○ (別売)				
注 意 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形									
		埋 込 形									
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ				○	○				
		警 報 ス イ ッ チ				○	○				
		電 圧 引 外 装 置									
		不 足 電 圧 引 外 装 置									
		ハ ン ド ル	ハンドル キャップ式								
		ロ ッ ク 装 置	施錠式			○					
		外 部 操 作 ハ ン ド ル									
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)				22	14	14					
引 外 し 方 式				熱動電磁	熱動電磁	完全電磁	完全電磁				
型 式 認 可 番 号				▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済				
重 量 (kg)				0.25	0.25	0.42	0.6				
一 梱 入 数				50	50	10	10				
定 価 (円)				3,180	2,560	3,780	4,130				

〔注〕 ①●印は受注品(納期2週間) ②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を示します。④表示の定格電圧は、最大電圧を示します。⑤DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。 ⑥ 定格しゃ断電流(非対称/対称)