



モータ保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 250A	3P, 3E, 250A	2P, 2E, 400A	3P, 3E, 400A	2P, 2E, 600A	3P, 3E, 600A					
電 気 方 式				1φ2W	(1φ3W), 3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W					
定 格 電 圧 (V)		A C		460		460		600						
		D C		250		250		250						
定 格 電 流 (A)				● 150, ● 175, ● 200 ● 225, 250		● 250, 300, 400		● 500, ● 600	500, 600	B—33M組込用 防じんボックス				
型 式				B—252	B—253	B—402C	B—403C	B—602H	B—603H	M—33D BOX				
詳 細 説 明 ペ ー ジ				46, 47		48, 49		50, 51		35				
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。    														
				定 格 しゃ断 電 流 (A)	A C	JEM	110V	35,000 / 30,000		35,000 / 30,000				
							JIS	220V	35,000 / 30,000		35,000 / 30,000		50,000 / 42,000	
						460V		16,000 / 15,000		16,000 / 15,000		25,000 / 22,000		
						600V						20,000 / 18,000		
D C	JEM	125V	25,000			25,000		40,000						
	JIS	250V	20,000		20,000		40,000							
 mm			A	150		150		210		105				
			B	237(297端子カバー付)		237(319バー端子含む)		274(394バー端子含む)		200				
			C	103		103		103		64				
			D	145		145		141		83.2				
			基 準 温 度 (℃)			40		40		40				
端 子 構 造				圧着端子方式		バー端子方式		バー端子方式						
端 子 カ バ ー				○		○(別売)		○(別売)						
注 意 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形		○		○		○						
		埋 込 形		○		○		○						
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ		○		○		○						
		警 報 ス イ ッ チ		○		○		○						
		電 圧 引 外 装 置		○		○		○						
		不 足 電 圧 引 外 装 置						○						
	ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キャップ式												
		ロ ッ ク 装 置 施 錠 式		○		○		○						
	外 部 操 作 ハ ン ド ル		○		○		○							
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)				150										
引 外 し 方 式				熱動電磁		熱動電磁		熱動可調整電磁						
型 式 認 可 番 号				▽対象外		▽対象外		▽対象外						
重 量 (kg)				4.0	4.7	6.0	7.5	10.5						
一 梱 入 数				1		1		1		1				
定 価 (円)				37,600	41,300	250A, 300A		195,500	226,000	1,990				
						54,600	61,600							
						400A								
						69,700	76,900							

[注] ①●印は受注品(納期2週間), ●印は納期1~3ヶ月です。②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。ただし本体の納期が1~3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を示します。④表示の定格電圧は、最大電圧を示します。⑤DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑥定格しゃ断電流(非対称/対称)