





極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P, 2E, 1000A	3P, 3E, 1000A	2P, 2E, 1200A	3P, 3E, 1200A	2P, 2E, 1400A	3P, 3E, 1400A	2P, 2E, 1600A	3P, 3E, 1600A		
電 気 方 式			1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W		
定 格 電 圧 (V)	A C		600		600		600		600			
	D C		250		250							
定 格 電 流 (A)			●1, 000	1, 000	●1, 200	●1, 200	●1, 200, ●1, 400		●1, 000, ●1, 200 ●1, 400, ●1, 600			
型 式			B—1002F	B—1003F	B—1202F	B—1203F	B—1402F	B—1403F	B—1602F	B—1603F		
詳 細 説 明 ペ ー ジ			70, 71		72, 73		74, 75		76, 77			
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。												
定 格 しや断 電 流 (A)	A C	J E M	110V									
			J I S	220V	100, 000 / 85, 000		100, 000 / 85, 000		100, 000 / 85, 000		150, 000 / 125, 000	
		460V		40, 000 / 35, 000		40, 000 / 35, 000		50, 000 / 42, 000		100, 000 / 85, 000		
		600V	20, 000 / 18, 000		20, 000 / 18, 000		35, 000 / 30, 000		80, 000 / 70, 000			
	D C	J E M	125V	40, 000		40, 000						
			J I S	250V	40, 000		40, 000					
		 (mm)		A	210		210		310		310	
				B	410(530バー端子含む)		410(570バー端子含む)		560(720バー端子含む)		560(760バー端子含む)	
C	118			126		226		226				
D	180			188		299(403補助ハンドル付)		299(403補助ハンドル付)				
基 準 温 度 (℃)			40		40		40		40			
端 子 構 造			バー端子方式		バー端子方式		裏面パースタッド方式		裏面パースタッド方式			
端 子 カ バ ー			○ (別売)		○ (別売)							
▲ 注 仕 様		接 続 方 式	裏 面 形	○		○		○ (裏面形が標準本体●印) (注) ② 表面形、埋込形は▲印 ③		○ (裏面形が標準本体●印) (注) ② 表面形、埋込形は▲印 ③		
			埋 込 形	○		○		○		○		
		付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ	○		○		○		○		
			警 報 ス イ ッ チ	○		○		○		○		
			電 圧 引 外 装 置	○		○		○		○		
			不 足 電 圧 引 外 装 置	○		○		○		○		
		様 置	ハ ン ド ル	ハンドル キャップ式								
			ロ ッ ク 装 置	施錠式		○		○		○		
			外 部 操 作 ハ ン ド ル	○		○		○		○		
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)												
引 外 し 方 式			熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁			
型 式 認 可 番 号			▽対象外		▽対象外		▽対象外		▽対象外			
重 量 (kg)			22		25		64		68			
一 梱 入 数			1		1		1		1			
定 価 (円)			587, 000	652, 000	663, 000	719, 000	840, 000	933, 000	975, 000	1, 083, 000		
							裏面形が標準本体(納期●印) 表面形は別途ご相談ください		裏面形が標準本体(納期●印) 表面形は別途ご相談ください			

[注] ①●印は受注品(納期2週間)、●印は納期1～3ヶ月です。②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。ただし本体の納期が1～3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤定格しや断電流(非対称/対称) ⑥B-1403F(1402F)以上の器種は周波数(50Hz, 60Hz)をご指定ください。