





2P, 2E, 2000A	3P, 3E, 2000A	2P, 2E, 2500A	3P, 3E, 2500A	2P, 2E, 3200A	3P, 3E, 3200A	3P, 3E, 4000A	
1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	3φ3W	
600	600	600	600	600	600	600	
●1,800, ●2,000	●2,500	●3,000, ●3,200	●3,600, ●4,000				
B-2002F	B-2003F	B-2502F	B-2503F	B-3202F	B-3203F	B-4003F	
78, 79	80, 81	82	83				
							
150,000 / 125,000	150,000 / 125,000	150,000 / 125,000	150,000 / 125,000				
100,000 / 85,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000				
80,000 / 70,000	80,000 / 70,000	80,000 / 70,000	80,000 / 70,000				
310	310	530	750				
560(760バー端子含む)	560	610	650				
226	226	304	374				
299(403補助ハンドル付)	299(403補助ハンドル付)	373(590補助ハンドル付)	428.5(698.5補助ハンドル付)				
40	40	40	40				
裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式				
○ (裏面形が標準本体●印) [注] 表面形、埋込形は▲印	○ (裏面形が標準本体●印) [注] 埋込形は▲印	○ (裏面形が標準本体●印) [注]	○ (裏面形が標準本体●印) [注]				
○	○						
○	○	○	○				
○	○	○	○				
○	○	○	○				
○	○	○	○				
○	○	○	○				
○	○	○	○				
熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動電磁	熱動電磁				
▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外				
70	84	200	250				
1	1	1	1				
1,108,000	1,230,000	1,378,000	1,531,000	2,338,000	2,597,000	3,553,000	
裏面形が標準本体(納期●印) 表面形は別途ご相談ください	裏面形が標準本体 (納期●印)	裏面形が標準本体 (納期●印)	裏面形が標準本体 (納期●印)			裏面形が標準本体 (納期●印)	