



4極シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 50A	4P, 3E, 50A	4P, 3E, 100A	4P, 3E, 225A
電 気 方 式				3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W
定 格 電 圧 (V)		A C	600	600	600	600	
		D C					
定 格 電 流 (A)				●10, ●15, ●20 ●30, ●50	●10, ●15, ●20 ●30, ●50	●15, ●20, ●30 ●50, ●75, ●100	●125, ●150 ●200, ●225
型 式				B—54F	B—54F K	B—104FK	B—224F
詳 細 説 明 ペ ー ジ				88, 89	90	91	92, 93
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。							
定 格 しゃ断 電 流 (A)	A C	J E M	110V				
		J I S	220V	10, 000	100, 000 / 85, 000	100, 000 / 85, 000	100, 000 / 85, 000
			460V	7, 500	35, 000 / 30, 000	50, 000 / 42, 000	30, 000 / 25, 000
			600V	2, 500	10, 000 / 10, 000	15, 000 / 14, 000	20, 000 / 18, 000
		D C	J E M	125V			
		J I S	250V				
			A	120	140	140	145
			B	150	165	165	260
			C	78	104	104	107
			D	100	125	125	139
基 準 温 度 (℃)				40	40	40	40
端 子 構 造				線押え方式	線押え方式	圧着端子方式	圧着端子方式
端 子 カ バ ー				○(別売)	○(別売)	○(別売)	
受 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形	○	○	○	○	
		埋 込 形	○	○	○	○	
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ	○	○	○	○	
		警 報 ス イ ッ チ	○	○	○	○	
		電 圧 引 外 装 置	○	○	○	○	
		不足電圧引外装置				○	
	機 構 部 品	ハ ン ド ル	○	○	○	○	
		ロック装置	○	○	○	○	
		外部操作ハンドル	○	○	○	○	
接続可能最大電線(mm ²)				22	22	50	125
引 外 し 方 式				完全電磁	完全電磁	完全電磁	熱動電磁
型 式 認 可 番 号				▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽対象外
重 量 (kg)				1.4	3.0	3.2	6.1
一 梱 入 数				1	1	1	1
定 価 (円)				22, 000	53, 100	83, 100	106, 000

[注] ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)。②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④B-1604F, B-2004Fについては、周波数(50Hz, 60Hz)をご指定ください。⑤定格しゃ断電流(非対称/対称)