



高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・1200AF 3P・3E・1200AF


B-1202F B-1203F



型 式				B-1202F		B-1203F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1200A		3P・3E・1200A	
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC	600		
				DC	250		
格	電 流 (A)			●1,200		●1,200	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000		
				460V	40,000 / 35,000		
				600V	20,000 / 18,000		
			DC	125V	40,000		
250V	40,000						
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁			
バー端子への締付トルク (kg-cm)				200～270			
ハンドルロック				施錠式			
▲	補助スイッチ ㊟			電 圧 引 外 装 置 ㊴			
	警報スイッチ ㊿			不足電圧引外装置 ㊵			
注							
							
仕							
様							
端 子 カ バ ー				別売 (相間バリヤ付)			
端 子 構 造				バー端子方式			
重 量 (kg)				25			
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
定 価 (円)				663,000		719,000	

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
③●印は受注品(納期2週間)
④▲印は受注仕様品(納期3週間), ただし本体の納期が1~3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。

動作特性曲線



●端子構造

