






高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・3200AF	3P・3E・3200AF
B-3202F	B-3203F



型 式				B-3202 F	B-3203 F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・3200A	3P・3E・3200A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●3,000, ●3,200	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	150,000 / 125,000
				460V	100,000 / 85,000
				600V	80,000 / 70,000
引 外 し 方 式				熱動電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200～270	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置 ①	
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置 ④	
					
					
					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				200	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				2,338,000	2,597,000

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ④50Hz, 60Hzをご指定ください。

